


Обкладки резиновые ОСТ 1 11526-80



* Размер и шероховатость поверхности обеспеч. инстр.

Резиновые обкладки к зажимным хомутам предназначены для крепления трубопроводов, электропроводов и жгутов. Обкладки работоспособны в среде воздуха, масла **МК-8**, **МК-20**, бензине, смазке **ЦИАТИМ-221**, топливе **ТС-1** в диапазоне температур от минус 55 до плюс 100 °С, в растворах кислот и щелочей с массовой долей до 20% в диапазоне температур от плюс 4 до плюс 100 °С, в среде вакуума наружного $133 \cdot 10^{-9}$ Па в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 °С. Изготавливаются из резиновой смеси НО-68-1 НТА ТУ 38 0051166-2015.

Пример правильного наименования при заказе:

Обкладка 1-2-ОСТ 1 11526-80.

Конструкция и размеры обкладок соответствуют указанным размерам на чертеже и в таблице.

Выпускаемые типоразмеры обкладок по ОСТ 1 11526-80

Типоразмер	L	B	S	S ₁
1	18			
2	20			
3	25			
4	27			
5	33	3,6	0,8	0,8
6	40			
7	45			
8	50			
9	62			
10	70			
11	75			
12	80			
13	85			
14	92			
15	100			
16	105			
17	112			
18	120			
19	125			
20	130			
21	135			
22	140			
23	145			
24	155			
25	165	5,1	1,5	1,8
26	170			
27	180			
28	185			
29	190			
30	200			
31	205			
32	220			
33	235			
34	240			
35	255			
36	265			
37	270			
38	280			
39	300			
40	320			
41	340			



Общество с ограниченной
ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
(ООО «НИИЭМИ»)

Почтовый адрес:
**111024, г. Москва,
Перовский проезд, д.2, стр.1**
e-mail: mail@niiemi.com
ИНН 5042079481
КПП 772201001



НИИЭМИ.RU