" Утверждаю":

Главный инженер Главрезинпрома

_____(Е.М.РАБКИН)

" 26" июля 1968 года

Миннефтехимпром СССР ГЛАВРЕЗИНПРОМ	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Манжеты резиновые армированные с пружиной(сальники) для уплотнения валов автомобиля ВАЗ-2101	ТУ 38-5-Г-34168 Вводятся впервые Группа Л-59

Настоящие технические условия распространяются на:

а) манжеты резиновые армированные с пружиной,

б) колпачок маслоотражательный клапана в сборе.

Детали предназначены для уплотнения вращающихся элементов машин и полости клапана от утечки или перетекания масла, а также защиты от грязи и пыли.

Манжеты и колпачок предназначены для работы в соответствующих рабочих средах.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. В зависимости от температурных условий работы манжеты выпускаются двух типов:

I.I.I. Тип I25- предназначенные для работы при температурах до 125^0 С.

I.I.2. Тип I75- предназначенные для работы при температурах до 175^0 С.

I.I.3. Колпачок маслоотражательный относится к манжетам типа I75.

I.2. Манжеты по конфигурации, размерам и допускам должны соответствовать чертежам завода-заказчика, согласованным с заводом-изготовителем.

3. Изменения размеров, допусков, технических требований и материалов [illegible] завода-заказчика и завода-изготовителя.

Внесен [illegible] Курским заводом РТИ

[illegible] ГЛАВРЕЗИНПРОМОМ "26" июля I968г.

Срок действия до I.I.I970 г.

Образец