



Пластина ПФ – НО-68-1 НТА **ТУ 38 1051959-2020**

Техпластина резиновая формовая из смеси [НО-68-1 НТА](#) предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины применяются для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационной техники, а также для изоляции узлов от воздействия пыли, света, влаги, тепла. Применяются в воздушной среде, в маслах МК-8, МК-20, бензине, смазке ЦИАТИМ-221 и топливе ТС-1 при температуре от минус 55 до плюс 100 °С, воде и слабых растворах щелочей и кислот при температуре от минус 4 до плюс 100 °С, в безвоздушной среде при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

Варианты исполнения: до 1000х1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Пример правильного наименования при заказе:

Пластина ПФ 500х500х1 – НО-68-1 НТА - ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	черный
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	8,8
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
Твердость, ед. Шор А, в пределах	55 – 67
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,20



Общество с ограниченной
ответственностью
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»
(ООО «НИИЭМИ»)**

Почтовый адрес:
**111024, г. Москва,
Перовский проезд, д.2, стр.1**
e-mail: mail@niiemi.com
ИНН 5042079481
КПП 772201001



НИИЭМИ.RU