



Пластина ПФ – ИРП-1266 НТА **ТУ 38 1051959-2020**

Техпластина резиновая формовая из смеси [ИРП-1266 НТА](#) предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины обладают электроизоляционными свойствами и работают в ненапряженном состоянии в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С, в среде смазки ВНИИ НП-279 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 150 °С.

Варианты исполнения: до 1000x1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Пример правильного наименования при заказе:

Пластина ПФ 500x500x1 – ИРП-1266 НТА – ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	белый
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	2,9
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	110
Твердость, ед. Шор А, в пределах	46 – 58
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,60



Общество с ограниченной
ответственностью
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»**
(ООО «НИИЭМИ»)

Почтовый адрес:
**111024, г. Москва,
Перовский проезд, д.2, стр.1**
e-mail: mail@niiemi.com
ИНН 5042079481
КПП 772201001



NIIEMI.RU