



## Пластина ПФ – ИРП-1338 НТА ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая формовая из смеси ИРП-1338 НТА предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины обладают электроизоляционными свойствами и работают в ненапряженном состоянии в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле в диапазоне температур от минус 60 до плюс 250 °С. Их используют в качестве уплотнительных деталей в неподвижных соединениях в среде воздуха с повышенным содержанием озона, электрическом поле при температурах от минус 50 до плюс 250 °С и при действии смазки ВНИИ НП – 279 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 150 °С.

**Варианты исполнения:** до 1000х1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Правильное наименование при заказе:

**Пластина ПФ 500х500х1 – ИРП-1338 НТА – ТУ 38 1051959-2020**

### Характеристики

| Цвет                                                                                                      | белый   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее                                                          | 6,4     |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                                          | 330     |
| Твердость, ед. Шор А, в пределах                                                                          | 58 – 70 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее | 0,45    |



Общество с ограниченной  
ответственностью  
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ»  
(ООО «НИИЭМИ»)**

Почтовый адрес:  
**Перовский проезд, д.2, стр.1**  
e-mail: [mail@niiemi.com](mailto:mail@niiemi.com)  
ИНН 5042079481  
КПП 772201001



**NIEMI.RU**